




ZBIORNIK BUFOROWY PS-01-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny wymiennik został wykonany ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-01-1500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI



Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		PS011500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 295
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 758
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1222
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1685
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2027
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 295
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1045
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 527
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 990
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1453
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 209
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1115
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	4,7
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	42
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2029
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	997/ 1169
Całkowita pojemność	l	1361
Pojemność nominalna	l	1311
Waga	kg	212
Przekątna przechyłu R	mm	2099
Długość grzałki	mm	995
Klasa efektywności energetycznej		C