





ZBIORNIKI BUFOROWE HPTH-3-100-WP-PU

Zbiorniki buforowe serii HPTH przeznaczone są do współpracy z pompą ciepła. Izolacja wykonana jest z twardego spienionego poliuretanu, co pozwala na pracę z ciepłem i zimnem w zakresie temperatur od 6°C do 95°C. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika wynosi 5 MPa.



KHT HPTH-3-100-WP-PU
ZBIORNIKI BUFOROWE WISZĄCO-STOJĄCE



Dane techniczne	Jedn	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		100
		HPTH3100WPPU
Króciec podłączenia h1	" / mm	5/4/ 187
Króciec podłączenia h2	" / mm	5/4/ 687
Króciec grzałki elektrycznej h3	" / mm	6/4/ 406
Króciec grzałki elektrycznej h4	" / mm	6/4/ 468
Króciec przyłączeniowy górny	"	5/4
Króciec przyłączeniowy dolny	"	1/2
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	868
Średnica z izolacją D	mm	505
Pojemność	l	101
Waga	kg	21
Przekątna przechyłu R	mm	997
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		B