




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-800-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię ciepłą zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-11-800-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I DOLNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI



Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		800
		HPh110800GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 272
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 655
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1039
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1422
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1736
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 272
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 872
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1422
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 272
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 464
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 847
Króciec górnego grzałki elektry- cznej h9	"/ mm	6/4 / 922
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1230
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króciec dolnego grzałki elektry- cznej h15		6/4 / 182
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,8
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymennika ciepła	m ²	3,2
Pojemność dolnego wymennika ciepła	l	29,5
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	6
Pojemność wężownicy CWU	l	23
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1738
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962
Całkowita pojemność	l	733
Pojemność nominalna	l	675
Waga	kg	144
Przekątna przechyłu R	mm	1791
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	6
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B