




PODGRZEWACZ WODY BT-01-300-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-300-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ



Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		BT010300WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 91
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 841
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1/ 1076
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	1/ 246
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	1/ 616
Tuleja na czujnik h10	mm	431
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 666
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 291
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	936
Tuleja na czujnik h14	mm	779
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	7,6
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,2
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	28
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	700
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1196
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	603/704
Całkowita pojemność	l	267
Nominalna pojemność V	l	257
Anoda magnezowa	IC/ mm	6/4 / 33x500
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	3,45
Waga	kg	78
Przekątna przechyłu R	mm	1388
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		B